


Serie-Series 800

Giraviti Dinamometrici - Torque Screwdrivers

Chiave a slittamento / Slipping wrench

Coppia / Torque



Forza applicata / Applied Force



Giraviti dinamometrici con meccanismo a slittamento che impedisce di superare la coppia impostata. Disponibili con scala graduata in cN·m e/o N·m o a taratura fissa (la coppia desiderata deve essere pre-impostata con una bilancia torsionometrica).

Torque screwdrivers with slip mechanism that prevents overload of set value.

Available with graduated scale in cN·m and/or N·m or pre-set (the desired torque must be set with a torque analyzer).

Caratteristiche

- Gamma di serraggi da 0,1 a 6 N·m
- Scatto monosenso.
- Precisione di serraggio $\pm 6\%$.
- Possibilità di inserire nell'impugnatura una prolunga con attacco 1/4" (mod. 803 e 806).
- Estremamente robusto.
- Impugnatura ergonomica.
- Strumento conforme alla norma UNI EN ISO 6789-1:2017.
- Dichiarazione di conformità con riferibilità internazionale tramite laboratori accreditati.

Features

- Range from 0,1 to 6 N·m
- Single direction release.
- Guaranteed accuracy $\pm 6\%$.
- Possibility to insert a 1/4" square drive extension in the handle (mod. 803 and 806).
- Extremely strong.
- Ergonomic handle.
- Tool compliant with the EN ISO 6789-1: 2017 standard.
- Declaration of conformance with international traceability through accredited laboratories.

Modello Model	Capacità Capacity		Risoluzione Resolution		Regolabile Adjustable	Taratura Fissa Preset Torque	Attacco Drive	Lunghezza Length	Peso Weight	Accessori Inclusi Included accessories
	cN·m	N·m	cN·m	N·m						
801	10-120	-	1	-	✓		1/4"	180	0,23	-
801T	10-120	-	1	-		✓	1/4"	180	0,23	-
803	-	0,5-3	-	0,1	✓		1/4"	175	0,35	Porta inserti 1/4" 1/4" Bits holder
803T	-	0,5-3	-	0,1		✓	1/4"	175	0,35	Porta inserti 1/4" 1/4" Bits holder
806	-	1-6	-	0,2	✓		1/4"	200	0,41	Porta inserti 1/4" 1/4" Bits holder Prolunga 1/4" 1/4" Extension
806T	-	1-6	-	0,2		✓	1/4"	200	0,41	Porta inserti 1/4" 1/4" Bits holder Prolunga 1/4" 1/4" Extension