

Serie-Series 1000

Chiavi Dinamometriche a Scatto - Click Wrenches



La regolazione semplice e veloce delle chiavi dinamometriche della Serie 1000 permette serraggi rapidi e precisi. L'attacco quadro scorrevole consente serraggi destri e sinistri.


The easy and fast setting of torque wrenches of series 1000 allows precise and constant tightening. The sliding through square drives enables to effect right and left tightenings.

Caratteristiche

- Ampia gamma di serraggi da 2,5 a 2000 N·m
- Attacco quadro scorrevole per serraggi destri e sinistri (cricchetto reversibile disponibile, vedi sezione accessori).
- Un cuscinetto reggispinta assicura una regolazione dolce e precisa.
- Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo.
- Riarmo automatico per una successiva operazione.
- Scala graduata in: N·m, Kgfm, Lbf.in, Lbf.ft.
- Precisione di serraggio $\pm 4\%$.
- Strumento conforme alla norma UNI EN ISO 6789-1:2017.
- Dichiarazione di conformità con riferibilità internazionale tramite laboratori accreditati.

Features

- Wide range from 2,5 to 2000 N·m
- The sliding through square drive enables to effect right and left tightening (ratchet available, see accessories section).
- Thrust bearing for soft calibration purposes.
- Double signal when the set torque is reached: acoustical click and effort decrease.
- Wrench re-sets automatically.
- Four scales: N·m, Kgfm, Lbf.in, Lbf.ft
- Accuracy $\pm 4\%$.
- Tool compliant with the EN ISO 6789-1: 2017 standard.
- Declaration of conformance with international traceability through accredited laboratories.



Modello Model	Capacità Capacity				Attacco Drive	Suddivisione Step	Lunghezza Length	Peso Weight
	N·m	Kgfm	Lbf.ft	Lbf.in				
1001	2,5-11	0,3-1,2	2-8	20-100	3/8"	0,5	300	0,56
1001CR	2,5-11	0,3-1,2	2-8	20-100	3/8"	0,5	300	0,62
1003	5-33	0,5-3,4	4-24	40-300	3/8"	1	405	0,69
1003CR	5-33	0,5-3,4	4-24	40-300	3/8"	1	410	0,75
1006S	12-68	1,2-7	10-50	100-600	3/8"	2	480	1
1006	12-68	1,2-7	10-50	100-600	1/2"	2	480	1
1015	25-150	2,5-15	20-110	200-1300	1/2"	5	575	1,7
1025	50-250	5-25	40-180	450-2200	1/2"	10	605	2,3
1040	70-350	7-35	50-260	600-3100	1/2"	10	815	3
1040S	100-400	10-40	70-300	800-3500	3/4"	10	700	3,85
1060	100-600	10-60	60-440	800-5200	3/4"	20	870	5,5
1080	140-800	14-80	120-580	1400-7000	3/4"	20	935	6,5
1100	200-1000	20-100	150-750	1500-8500	1"	25	1030	9,7
0200	500-2000	50-200	350-1500	14500-17500	1"	50	1400	18

CR = con cricchetto monosenso - with single direction ratchet