


Serie-Series 4000

Chiavi Dinamometriche PRE-SET, a scatto 3°
Click Torque Wrenches 3°



Chiave a scatto classica di tipo a impostazione regolabile non graduata. Al raggiungimento del valore impostato la chiave scatta e per circa 3° di cedimento non esercita nessuna coppia di serraggio. La regolazione della coppia di scatto è da effettuarsi con torsimetro, agendo su una ghiera interna con utensile specifico antimanomissione. Gli attacchi 9x12 e 14x18 standard permettono a queste chiavi di utilizzare sia cricchetti reversibili che accessori di tipo diverso, ad esempio forchette aperte o inserti poligonali. (Vedi sezione Accessori). E' disponibile anche la versione regolabile con scala graduata (vedere serie 4000SR).

Classic torque wrench with non-graduated adjustable setting. When the set value is reached, the wrench clicks and for about 3° it does not apply any tightening torque. The standard 9x12 and 14x18 drives allow these wrench to use both reversible ratchets and accessories of different types, for example with open-end or ring inserts. (See Accessories section). The adjustable version with graduated scale is also available (see 4000SR series).

Caratteristiche

- Coppia impostabile a banco
- Serraggio monosenso.
- Compatte e robuste.
- Riarmo automatico.
- Precisione $\pm 3\%$ oltre i requisiti UNI EN ISO 6789-1:2017.
- Strumento conforme alla norma UNI EN ISO 6789-1:2017
- Dichiarazione di conformità con riferibilità internazionale tramite laboratori accreditati.

Features

- Pre-set, the desired torque must be set using a torque analyser
- Tightening in one direction.
- Compact and robust.
- Automatic reset.
- Accuracy $\pm 3\%$ beyond the requirements of EN ISO 6789-1:2017.
- Tool compliant with the EN ISO 6789-1: 2017 standard.
- Declaration of conformance with international traceability through accredited laboratories.

Modello Model	Capacità Capacity	Attacco Drive	Lunghezza Length	Peso Weight
	N·m		mm	Kg
4020	4-20	9x12	190	0,43
4050	10-50	9x12	270	0,67
4100	20-100	9x12	330	0,79
4200	40-200	14x18	445	1,18
4350	70-350	14x18	690	1,98